

Invision 352 MPa[®]

November 2016 • Index Nr. DC/23.6

Mig/Mag
Stroombron



Quick
Specs



Toepassingsgebied

Constructie
Scheepsbouw
Trailerbouw
Railbouw
Staalbouw
Pijpleiding
Waterbouw

Proces

MIG
MIG Pulserend
Gevulde draad
Gutsen

S IP 23

Netaansluiting:

230-575 VAC, 3 fasen

Lasstroombereik:

5-425 A

Lasspanningbereik:

10-38 V

Gewicht:

36,3 kg

The Power of Blue.[®]



Auto-Line™ De Netspanning mag variëren van 208 – 575 V 50/60 Hz. Netspanningschommelingen van +58 % tot -52 % (400V) worden verwerkt. Bijzonder geschikt bij gebruik van lange voedingskabels en generatoren.

Synergisch Puls MIG

Bediening door maar één knop
Wanneer een MPa PLUS Feeder is aangesloten kan men de draadsnelheid afstellen en andere parameters worden automatisch ingesteld.

Voorzien van beveiligingen tegen oververhitting en storingsen.

Deze worden doormiddel van codes getoond op het display tegen overbelasting.

Alumination™ technology

Om perfect met een push-pull pistool te werken samen met een MPa PLUS Feeder.



Aluminiumbehuizing

Laag gewicht en goede bescherming tegen beschadigingen.

Standaard Miller Inverter voorzieningen:

-Wind Tunnel Technology™
-Fan on demand.

Standaard ingebouwde synergische pulsprogramma's voor:

-Staal
-Gevulde draad
-Aluminium
-RVS
-Nikkel
-Silicium brons
-Koper nikkel

Bijzonder geschikt voor gebruik op stroomgeneratoren

Advanced Arc Control

Biedt een krachtig en stabiele korte boog waardoor de warmte inbreng wordt verlaagd.



Stroombron is gegarandeerd voor 3 jaar op onderdelen en arbeid.
Originele onderdelen van de gelijkrichter zijn gegarandeerd voor 5 jaar.



Brandekensweg 6 - 2627 Schelle - Belgium.
Tel. +32.3/880.81.80 - Fax +32.3/880.81.99
info@weldingcompany.be - www.weldingcompany.be

Technische Gegevens



Nominaal uitgangsvermogen	Lasstroombereik in CC Modus	Spanningsbereik in CV Modus	Max. openspanning	Afmetingen	Gewicht
350 A bij 60 % ID	5 – 425 A	10 – 38 V	75 V	H: 432 mm B: 318 mm L: 610 mm	36,3 kg

Bestel Informatie

Stroombron	Bestelnummer	Omschrijving
Invision 352 MPa	907 431 002	Met hulpstroomaansluiting 115 VAC
S-74 MPa PLUS	300 577	Draadaanvoerunit, 4 rols
Toebehoren		
MT Onderwagen Universeel	MT 300 244	Onderwagen voor Invision 352 MPa en Hydracool 2
	MT 201 301	Middenplaat nodig voor MIG
	MT 201 302	Plaat voor draadaanvoerkast
	MT 201 303	U beugel voor draadaanvoerkast (borging)
BlueLiquid	050 024 004	Koelvloeistof 10 l
Hydracool 2	028 042 105	Waterkoeler 115 VAC
Werkstukkabel	057 014 150	3m 400 A 70 mmq
Tussenpakketten		Op aanvraag