ST-24

Januari 2011 • Index Nr. WFM/4.0

Draadaanvoer-systeem

Quick Specs

Toepassingsgebied
Constructiewerk
Trailerbouw
Lichte fabricage

Proces
MIG
Gevulde draad
(Gas- en zelfbeschermend)

Te gebruiken in combinatie met CV stroombronnen

IP21

Netaansluiting:	24 VAC, 7 A, 50-60 Hz
Lasdraaddiameter:	0.6 - 1.8 mm
Draadsnelheid:	0-20 m/min.
Gewicht:	16,6 kg

The Power of Blue.®

Industrieel 4-rols tandwiel aangedreven gegoten aluminium aandrijfsysteem voorzien van een zware motor en grote aandrijfrollen (41 mm) met dubbele groeven voor een soepel en nauwkeurige draad-aanvoer van 0 tot 20 m/min.

Snel verwisselbare omkeerbare aandrijfrollen kunnen worden omgewisseld zonder gereedschap.

Instelbare Run-in & Burn-back controls hiermee kan de gebruiker de optimal start- en stopparameters instellen, en zo draadophoping of afbrand van de draad verminderen.

Snelkoppelingen voor koelwater
Watergekoelde toortsen kunnen zonder gereedschap worden aange-koppeld. (optie)

Digitale Volt/Amp. meters
De uitlezing is eenvoudig, gemak-kelijk en precies van spanning en lasstroom tijdens het lassen. (optie) Alleen in combinatie met Miller stroombronnen.

Spanningsregeling op afstand
Maakt nauwkeurige afstelling van de lasspanning op de stroombron op afstand mogelijk. (optie) Alleen in combinatie met Miller stroombronnen.

2T/4T Schakeling zorgt ervoor dat de lasser langere perioden kan lassen, zonder de toortsschakelaar te blijven indrukken.

De draadinvoer voorziening (JOG) stelt lassers in staat om de draad door de toorts te voeren zonder dat er spanning op de draad staat.

Europese toortsaansluiting voor uitzonderlijke goede prestaties en betrouwbaarheid bij meerdere toortstypes.

TRUE BLUE® 3YR. WARRANTY

Draadaanvoersysteem is gegarandeerd voor 3 jaar op onderdelen en arbeid.

ITW Welding Products
Edisonstraat 10
3261 LD Oud-Beijerland
Nederland

Contact
Tel.: +31 (0) 186 641 444
Fax: +31 (0) 186 640 880
info@itw-welding.com
www.itw-welding.com

Technische Gegevens

CV

Aansluiting	Lasdraaddiameter	Draadsnelheid	Afmetingen	Gewicht
24 VAC, 7A, 50/60Hz	0,6 - 1,8 mm	0-20 m/min	H: 279 mm B: 273 mm L: 597 mm	16,6 kg

Draad aanvoerrollen

Lasdraad-diameter	V-groef set	V-groef set gekarteld	Draadrol Enkel	Draadgeleiding invoer	Draadgeleiding doorvoer	U-groef set	U-groef set gekarteld	Nylon draadgeleiding invoer	Nylon draadgeleiding doorvoer
0,6 mm	**087 132**			**056 192**	**056 206**				
0,8 mm	**046 780**			**056 192**	**056 206**				
0,8/1,0 mm			**203 526**	**056 193**	**056 207**				
0,9 mm	**046 781**	**046 792**		**056 193**	**056 207**	**0447 50**		**058 854**	**058 853**
1,0 mm	**191 917**			**056 193**	**056 207**				
1,0/1,2 mm			**189 285 ***	**056 193**	**056 207**				
1,2 mm	**046 782**	**046 793**		**056 193**	**056 207**	**046 785**	**083 319**	**058 854**	**058 853**
1,3/1,4 mm	**046 783**	**046 794**		**056 195**	**056 209**	**046 786**	**083 320**	**058 836**	**058 837**
1,6 mm	**046 784**	**046 795**		**056 195**	**056 209**	**046 787**	**046 800**	**058 836**	**058 837**
1,8 mm		**089 985**		**056 195**	**056 209**				

** Standaard meegeleverd.*

Bestel Informatie

Draadaanvoersysteem	Bestelnummer	Omschrijving
ST- 24 Base	**029 007 395**	Basis model luchtgekoeld
ST- 24 Deluxe	**029 007 397**	Met digitale meters, spanningsregeling en koelwateraansluitset
Toebehoren		
Aandrijfrollen		Zie tabel hier boven
Spanningsregelingset	**028 066 274**	
Koelwateraansluitset	**028 066 275**	
Digitale meterset	**028 066 276**	
Wielonderstel	**028 041 046**	MD9
Draaiplateau	**146 236**	
Spoelbeschermkap	**057 607**	
Ophangbeugel, geïsoleerd	**058 435**	
Bernard lastoortsen		Zie prijslijst
Tussenpakketten		Zie prijslijst

Miller®