

SuitCase™ 8RC & 12RC

Draadaanvoerkoffer



Quick Specs



Toepassingsgebied

Constructie
Apparatenbouw
Verhuur
Scheepsbouw
Reparatie
Onderhoud

Proces

MIG/MAG
Gevulde draad

Aansluiting:

24 VAC 7A/10A

Draadsnelheid:

1,9-17,7 m./min

Gewicht:

8 RC: 9,9 Kg

12 RC: 11,6 Kg

8 RC: Voor 5 kg. spoelen (D200)

12 RC: Voor 15 kg spoelen (D300)

The Power of Blue.®

Spanningscontrole

Op de draadkoffer kan de spanning van de stroombron geregeld worden.

Versterkte schokbestendige vlamvertragende koffer

De koffer beschermt de draad en de onderdelen tegen verontreinigingen.

Onderhoud en service

De componenten zijn zodanig gemonteerd dat ze gemakkelijk te bereiken zijn voor onderhoud en of service.

Koppelingen met trekcontlasting

De koppelingen geven de mogelijkheid de draad- koffer snel en gemakkelijk aan te sluiten en de trekcontlasting verhindert beschadigingen aan de interne componenten wanneer er aan de kabels wordt getrokken .



Suitcase 8RC

De draadrollen zijn **gemakkelijk toegankelijk** waardoor het eenvoudig is de lasdraad in te voeren.

Gastoevoer. Toevoer van beschermgas kan geactiveerd worden, zonder dat er draad toegevoegd hoeft te worden. Hierdoor is het mogelijk de leidingen te spoelen met beschermgas.

Thermische beveiliging.

Schakelt de machine uit bij overbelasting .

Als optie leverbaar met **waterkoeling** Voorzien van snelkoppelingen aan voor en Achterzijde.



Suitcase 12RC

TRUE BLUE
3YR. WARRANTY



Wire feeder is warranted for 3 years, parts and labour .

MADE IN USA
APPLETON, WI



Brandekensweg 6 - 2627 Schelle.
Tel. +32.3/880.81.80 - Fax +32.3/880.81.99
info@weldingcompany.be - www.weldingcompany.be

VERHUUR - VERKOOP
LOCATION - VENTE

Technische Gegevens

Model	Aansluiting	Lasstroombereik	Draadsnelheid	Afmetingen	Gewicht
SuitCase 8 RC	24 VAC, 7A, 50/60Hz	500 A bij 100% ID	1,9 – 17,7 m/min	B = 165 mm H = 368 mm L = 397 mm	9,9 kg
SuitCase 12 RC	24 VAC, 10A, 50/60Hz			B = 184 mm H = 406 mm L = 508 mm	11,6 kg

Draad aanvoerrollen

Lasdraad Diameter	V-groef, voor Massieve draden	U-groef, voor zachte (Aluminium) lasdraden	V-groef, gekarteld voor gevulde draden	U-groef, speciaal voor extra zachte en opls draden
0,8 mm	079594			
1,0 mm	161189			
1,1/1,2 mm	079596	079599	079607	083318
1,3/1,4 mm	079597	079600	079608	083317
1,6 mm	079598	079601	079609	079614
2,0 mm		079602	079610	079615

Bestel informatie

Machine	Bestelnummer	Omschrijving
SuitCase 8 RC	194938-04-1 194938-04-1W	Met 2T/4T schakeling, incl. Volt –en Amperemeters. Excl. Stuurstroomkabel Idem, watergekoeld
SuitCase 12 RC	194940-04-1 194940-04-1W	Met 2T/4T schakeling, incl. Volt –en Amperemeters. Excl. Stuurstroomkabel Idem, watergekoeld
Lastoortsen		
Ironmate™ FC 1260 (voor gasloze gevulde draden)	195732 195729	Luchtgekoelde lastoorts 350 Amp. 3 mtr. Luchtgekoelde lastoorts 350 Amp. 4,6 mtr.
Bernard Lastoortsen	Q3012 AE 8DE Q4012 AE 8EE	Lastoorts Luchtgekoeld 300 Amp. 3,7 mtr. Lastoorts Luchtgekoeld 400 Amp. 3,7 mtr.
Tussenkabelpakket		
	19490550	Luchtgekoeld 5 mtr. 50mm ²
	19491050	Luchtgekoeld 10 mtr. 50mm ²
	19491570	Luchtgekoeld 15 mtr. 70mm ²
		Watergekoeld op aanvraag