

# Deltaweld Serie®

MIG/MAG Stroombron



## Quick Specs



**Toepassingsgebied**  
Onderhoud en reparatie  
Constructie  
Apparatenbouw  
Truck en trailer bouw  
Spoorweg materieel  
Scheepsbouw  
Grondverzetmachines  
Tankbouw

**Proces**  
MIG/MAG  
Gevulde draad  
Snijden/Gutsen

**Aansluiting:** 3- fasen 380/400/440 V AC  
**Secundair:** 402: 300 A, 32 VDC 100 % ID  
602: 450 A, 38 VDC 100 % ID  
852: 650 A, 44 VDC 100 % ID  
**Gewicht:** 402: 147 Kg  
602: 174 Kg  
852: 214 Kg  
**Veiligheidsklasse:** IP 21M

## The Power of Blue®

### De stroombron.

Heeft excellente laseigenschappen voor het MIG/MAG lassen

### Digitale spannings controle.

Biedt de mogelijkheid de lasspanning vooraf in te stellen.

### Smoorspoel

De machine is voorzien van twee smoorspoel uitgangen.

### Spanningscompensatie

Met de spanningscompensatie regeling wordt een primaire spanningsvariatie van  $\pm 10\%$  opgevangen.

### Regelpaneel

Is overzichtelijk en eenvoudig te bedienen

### Grote digitale meters.

Zijn gemakkelijk af te lezen en geven de mogelijkheid de lasspanning vooraf in te stellen

### 14 pol. Aansluiting

Aansluiting voor draadaanvoersystemen of afstandbedieningen



## Deltaweld 452/602

### Thermische beveiliging

Schakelt de machine uit bij overbelasting en bij onvoldoende koeling

### Aan / Uit schakelaar

Geeft de mogelijkheid om de machine op afstand in en uit te schakelen

### De lasspanning

Kan op afstand geregeld worden op de handafstandsbediening RHC-14 of op de draadaanvoer kast.

### Laag energieverbruik

### Zelfdenkende koelventilator™

Wordt alleen ingeschakeld indien nodig. Hierdoor wordt het geluid/energie niveau verlaagd en verminderd vuil en stof afzetting in de machine.

### Besturingselectronica-printen

Zijn volledig gesloten opgesteld, hierdoor beschermt tegen vuil en stof

### Piekspanningbeveiliging

De printen zijn beveiligd tegen piekspanning, waardoor schade wordt voorkomen

### 115VAC hulpvermogen

Voor aansluiting van de waterkoeler

**TRUE BLUE®**  
3YR. WARRANTY



Power source is warranted for 3 years, parts and labour.  
Original main power rectified parts are warranted for 5 years

MADE IN USA  
APPLETON, WI



Brandekensweg 6 - 2627 Schelle.  
Tel. +32.3/880.81.80 - Fax +32.3/880.81.99  
info@weldingcompany.be - www.weldingcompany.be

**VERHUUR - VERKOOP**  
**LOCATION - VENTE**

Model	Nominaal Uitgangsvermogen	Max. Openspanning	Lasspanning	Aanbevolen Lasspanning	Afmetingen	Gewicht
402	300 A bij 100 % ID	42 Volt	10 – 32 Volt	15 – 32 Volt	H = 762 mm B = 585 mm L = 775 mm	147 kg
602	450 A bij 100 % ID	48 Volt	10 – 38 Volt	15 – 38 Volt	H = 762 mm B = 585 mm L = 966 mm	174 kg
852	650 A bij 100 % ID	54 Volt	10 – 44 Volt	15 – 44 Volt	H = 762 mm B = 585 mm L = 966 mm	214 kg

## Bestel Informatie

Machine	Bestelnummer	Omschrijving
<b>Deltaweld® 402</b>	<b>907 357</b>	Conventionele MIG/MAG lasgelijkrichter, 400 A
<b>Deltaweld® 602</b>	<b>907 358</b>	Conventionele MIG/MAG lasgelijkrichter, 600 A
<b>Deltaweld® 852</b>	<b>907 359</b>	Conventionele MIG/MAG lasgelijkrichter, 850 A
<b>Toebehoren</b>		
Onderstel	<b>042 886</b> <b>042 887</b>	Standaard met 2 grote vaste wielen achter en twee zwenkwielen voor. Flessendrager, alleen in combinatie met onderstel 042 886
RHC-14	<b>129 340</b>	Hand afstandbediening, kabellengte 6 mtr.
Kabel adapter	<b>232 728</b>	Verloop van bout naar Dinse 50/70 mm <sup>2</sup> busaansluiting
Draadaanvoerkasten	<b>zie desbetreffende Quick Specs</b>	70 Series Suitcase 8 & 12 RC I-20 Series ST 44 XR™-Control
Waterkoelers	<b>Zie Quick Spec</b>	Coolmate /Hydramate Series
Luchtfilter	<b>042 939</b>	Verminderd vuil-en stofafzetting in de machine
Aardlek sensor	<b>195 048</b>	
Polariteitsschakelaar	<b>042 871</b>	Mechanisch
Las- en aardkabelset incl. elektrodehouder en aardklem met Dinse stekkers.	<b>058066041</b> <b>058066042</b> <b>058066043</b>  <b>058066045</b> <b>058066046</b> <b>058066047</b>	Lengte 5 mtr. – 50 mm <sup>2</sup> Lengte 10 mtr. – 50 mm <sup>2</sup> Lengte 15 mtr. – 50 mm <sup>2</sup> voor de Deltaweld 402  Lengte 5 mtr. – 70 mm <sup>2</sup> Lengte 10 mtr. – 70 mm <sup>2</sup> Lengte 15 mtr. – 70 mm <sup>2</sup> voor de Deltaweld 602 en 852